General wheels

	Wheel Specifications				
	Wheel Code	Capacity per each	Diameter x Width	Hub Width X Bore	Bearing Type
ONA100 - plain bearing installed	MNN125*	150kg 330lb	125x35 5x1 3/8"	40x12" † 1 9/16"x12mm	Plain
	JNN125	300kg 660lb		45x 1/2 1 3/4x1/2	
JNR100 - roller bearing inserted	JNR125	350kg 770lb		45x20" Ÿ 1 3/4"x20mm	Roller
	ONA125*	400kg 880lb	125x40 5x1 9/16"	60x 1/2" 2 3/8x1/2	Plain
	ONR125				Roller
	ONA150*		150x40 6x1 9/16"	60x20" 2 3/8x3/4	Plain
WNQ150 - precision bearing	ONR150				Roller
	WNQ150	600kg 1320lb			Cone
	ONA200*	400kg 880lb	200x40 8x1 9/16"		Plain
*Also available in natural (milky white translucent) † Includes 12mm axle bush reducing to 8mm Ÿ Includes 20mm axle bush reducing to 10mm ** Includes 1/2" axle bush reducing to 10mm ^ Includes 20mm axle bush reducing to 1/2"	ONR200				Roller
	WNQ200	600kg 1320lb			Cone